

Weller WR 3M, High-End Multitalent



Bitte Katalog anfordern
- oder Download unter
www.vib-systems.ch

- 3 Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung
- Großes LCD-Display
- Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up
- USB-Schnittstelle
- Innovative Sonderfunktionen
- Umfangreiche PC Software
- Alle High-Speed Micro-Tools anschließbar
- Neuer leistungsstarker Heißluftkolben

USB-Schnittstelle

Die WR 3M ist mit einer Mini-USB-Schnittstelle ausgerüstet. Mit der umfangreichen mitgelieferten PC-Software kann ein Software Update am Steuergerät durchgeführt werden. Eine Monitorsoftware zur Überwachung, Parametrierung und Datenlogger ist im Software-Paket enthalten.

Bedienungsfreundlichkeit

Ein grosses kontrastreiches LCD Display ermöglicht mehr Informationen auf einen Blick und eine einfache Bedienung.

Innovative Sonderfunktionen wie automatischer Kanalwechsel, Temperaturvorwahltasten für jeden Kanal, Factory Calibration Check

WRK SET

Das neu entwickelte, innovative Entlötsystem ermöglicht das Löten, bzw. Entlöten grosser SMT-Bauteile bis zu 30 x 30 mm. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschliessbar.

WVP

Mit Hilfe der Vakuumpipette WVP können Bauteile einfach und sicher bewegt werden. Das Gehäuse ist antistatisch, die Vakuumnippel gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschliessbar.

Lieferumfang



WR 3000M Set mit DSX 80

- WR 3M Digitale Steuereinheit 420 Watt
- HAP200 Heissgaspencil & Ablage WDH 30
- WP 80 LötKolben & Ablage WDH 10T
- **Unterschied >>- DSX 80 Entlötkolben & Ablage WDH 40**
- WVP Vakuumpinzette
- K-WDC-2 Dry-Cleaner
- Monitoring-Software

Preise in sFr pro Stk: 3'065.00 exkl. MwSt.

Daten:

Abmessungen: L x B x H (mm): 237 x 235 x 102 Gewicht: ca. 6,7 kg
 Netzspannung: 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 420 W
 Schutzklasse: I und III, Gehäuse antistatisch
 Sicherung: Überstromauslöser 2 A (4 A)
 Temperaturregelung Löt- und Entlötkolben stufenlos der Kanäle: 50°C – 550°C
 Regelbarer Temperaturbereich ist Werkzeugabhängig
 Temperaturnauigkeit: ± 3°C (± 17°F)
 Temperaturstabilität: ± 5°C (± 4°F)
 Pumpe:
 (Aussetzbetrieb (30/30) s): max. Unterdruck 0,7 bar max. Fördermenge 18 l/min
 Heissluft max. 15 l/min
 Zusätzliche Pumpe: Max. Unterdruck 0,5 bar max. Fördermenge 1,7 l/min.

Lieferumfang WR 3000M Set

Bestell-Nr. 005 33 686 99
 WR 3M
 Heissluftkolben HAP 200 und
 Sicherheitsablage WDH 30
 Entlötkolben DSX 80 und
 Sicherheitsablage WDH 30
 LötKolben WP 80 und Stop + Go Ablage
 WDH 10 T
 Vakuumpipette WVP
 WDC 2 Dry Cleaner (ab 07/2007)
 Version mit Inline Entlötkolben

Lieferumfang WR 3M Set/DXV

Bestell-Nr. 005 33 683 99
 WR 3M
 Heissluftkolben HAP 200 und
 Sicherheitsablage WDH 30
 Entlötkolben DXV 80 und
 Sicherheitsablage WDH 40
 LötKolben WP 80 und Stop + Go Ablage
 WDH 10 T
 Vakuumpipette WVP
 WDC 2 Dry Cleaner



Typ: WR 3M / DXV Set mit DXV 80


- WR 3M Digitale Steuereinheit 420 Watt
- HAP200 Heissgaspencil & Ablage WDH 30
- WP 80 LötKolben & Ablage WDH 10T
- **Unterschied >>- DXV 80 Entlötkolben & Ablage WDH 40**
- WVP Vakuumpinzette
- K-WDC-2 Dry-Cleaner
- Monitoring-Software

Preise in sFr pro Stk: 3'065.00 exkl. MwSt.

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. pro Stk. exkl. MwSt.; Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%, 30 Tage netto, unverpackt ab Steffisburg.


Soder-Wick Entlötlitzen / Div. Produkte

Standard - Ausführung für Bleihaltige Lote (ROHS konform)



Soder - Wick Entlötlitzen 1.5m Rollen

Typ:	Bezeichnung:	Preise in sFr. Pro Stk.	1-24	> 25	> 100
SW80-1-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 1.0mm weiss		4.65	3.00	2.80
SW80-2-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 1.5mm gelb		4.65	3.00	2.80
SW80-3-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 2.0mm grün		4.65	3.00	2.80
SW80-4-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 2.5mm blau		5.10	3.30	3.05
SW80-5-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 3.3mm braun		5.35	3.45	3.20
SW80-6-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 4.8mm orange		5.35	3.45	3.20



Soder - Wick Entlötlitzen 30m Rollen

Typ:	Bezeichnung:	Preise in sFr. Pro Stk.	1-4	5-9	10-24
SW80-1-100	Entlötlitze 30m x Breite 1.0mm weiss		61.25	59.15	51.20
SW80-2-100	Entlötlitze 30m x Breite 1.5mm gelb		61.25	59.15	51.20
SW80-3-100	Entlötlitze 30m x Breite 2.0mm grün		61.25	59.15	51.20
SW80-4-100	Entlötlitze 30m x Breite 2.5mm blau		72.40	69.90	60.50

Lead-Free für Bleifreie Lote (ROHS konform)



Soder - Wick Entlötlitzen 1.5m Rollen

Typ:	Bezeichnung:	Preise in sFr. Pro Stk.	1-24	> 25	> 100
SW40-2-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 1.5mm gelb		5.60	3.60	3.35
SW40-3-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 2.0mm grün		5.60	3.60	3.35
SW40-4-5	Entlötlitze 1.5m x Breite 2.5mm blau		6.45	4.15	3.85

- Spezifisch entwickelt für den Einsatz in hochtemperatur Anwendungen für Bleifreie Lote.
- Schnellere und effizientere Wärmezufuhr zu der Lötstelle als mit traditionellen Entlötlitzen.
- In ESD-sicheren (antistatischen) Spulen verpackt.
- Korrosionsfreies hochreines "no-clean" Flussmittel.
- Hinterlässt keine ionischen Verunreinigungen auf der Leiterplatte.
- Lötspitzenschonend

Flüssigkeitsdosierer



Flüssigkeits-Spender aus antistatischem Kunststoff. Durch leichten Druck auf den Deckel sammelt sich die Flüssigkeit in der Auffangvertiefung, wo sie einfach aufgenommen werden kann. Besonders für leicht flüchtige Flüssigkeiten geeignet. Der Scharnierdeckel ermöglicht das Schliessen bei Nichtgebrauch und verhindert, dass die Auffangvertiefung verschmutzt. Das Pumpenventil dichtet zuverlässig und verhindert eine Verdunstung des Inhalts.

Flaschenmaterial: PE, antistatisch ($10^9 - 10^{10} \Omega$)

Pumpe: Edelstahl, rostfrei

Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Bezeichnung	1 - 4	5 - 9	> 10
TSD18	Flüssigkeitsdosierer	19.80	17.80	16.20

Microshear Seitenschneider



Preis in sFr. pro Stk.

Typ	Bezeichnung	1 - 4	5 - 9	> 10
175	Microshear	20.00	13.80	12.60

Seitenschneider mit Drahthalterung, Länge: 130mm, Weiche Drähte bis $\varnothing 1.0\text{mm}$

Verkaufsbedingungen: Preise in sFr. pro Stk. exkl. MwSt.; Zahlungskonditionen: 10 Tage 2%, 30 Tage netto, unverpackt ab Steffisburg.