

Weller®

WX 2 Lötstation


NEU


WX 2 Lötstation

Technische Daten WX 2

Abmessungen

L x B x H (mm) 170 x 151 x 130
L x B x H (inch) 6,69 x 5,94 x 5,12

Gewicht

ca. 3,2 kg

Netzspannung

230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme

200 W (240 W)

Schutzklasse

I, Gehäuse antistatisch

Sicherung

Netzversicherung T2 A

Temperaturbereich

Einstellbar 50° C – 550° C
(150° F – 999° F)Regelbarer Temperaturbereich
ist werkzeugabhängig.

Temperaturgenauigkeit

± 9° C (± 17° F)

Temperaturstabilität

± 2° C (± 4° F)

Potentialausgleich

Über 3,5 mm Schaltklinken-
buchse an der Geräterückseite.
Aluminiumboden mit anti-
statischer schwarzer Beschich-
tung; Kunststoffgehäuse anti-
statisch

Gehäuse-Material

Kapazitives Bedienpanel

6 Sensortasten und Dreh-
Klick-Rad mit Fingerführung,
Echtglas, antistatisch be-
schichtet, chemie- und
temperaturbeständig

Display

Grafik LC-Display,
hintergrundbeleuchtet

Bestell-Nr.

T0053420699



Intuitive Bedienung



Mehrsprachige Menüführung



Multifunktionale USB-Schnittstelle



WX-Werkzeuganschluss

WX 2 Lötstationen:

WX 2 Lötstation mit 2 WXP 120 LötKolben

WX 2010

Versorgungseinheit WX 2 mit 2x WXP 120 LötKolben,
120 W/24 V und 2 Sicherheitsablagen WDH 10

Bestell-Nr.**T0053421699****Korrigenda: WX 2010 = WX 2020**

WX 2 Lötstation mit WXMP Mikro-LötKolben & WXMT Entlötpinzette

WX 2011

Versorgungseinheit WX 2 mit WXMP Mikro-LötKolben,
40 W/12 V / Sicherheitsablage WDH 50 und WXMT Mikro-
Entlötpinzette, 2x 40 W/12 V / Sicherheitsablage WDH 60

Bestell- Nr.**T0053422699****Korrigenda: WX 2011 = WX 2021****WX Adapter für PC****Bestell.-Nr T0058764711****WX Adapter für WFE / WHP****Bestell- Nr. T0058764712****WX Verbindungskabel****Bestell- Nr. T0058764710**



Set WXP 120 mit
Sicherheitsablage WDH 10

Anschließbare Werkzeuge

WXP 120 Lötkolben mit Sicherheitsablage WDH 10

- 120 W, 24 V
- Für Lötarbeiten vom kleinen bis zum großen Bauteil mit hohem Wärmebedarf.
- XT-Lötspitzen



Bestell-Nr. **T0052920299**



Set WXP 200 mit
Sicherheitsablage WDH 31

WXP 200 Lötkolben mit Sicherheitsablage WDH 31

- 200 W, 24 V
- Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z. B. für LED-Backplanes.
- XHT-Lötspitzen



Bestell-Nr. **T0052920299**



Set WXMP mit
Sicherheitsablage WDH 50

WXMP Mikro-Lötkolben mit Sicherheitsablage WDH 50

- 40 W, 12 V
- Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Lötspitze, ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop.
- RT-Lötspitzen




Bestell-Nr. **T0052920499**



Set WXMT mit
Sicherheitsablage WDH 60

WXMT Mikro-Pinzette mit Sicherheitsablage WDH 60

- 2 x 40 W, 12 V
- Optimal zum Löten und Entlöten von sehr kleinen SMD-Bauteilen.
- RTW-Lötspitzen



Bestell-Nr. **T0051317899**



Lötrauchabsaugungen

Lötrauchabsaugungen

Die Weller® Zero-Smog® Systeme machen der Luftverschmutzung ein Ende. Die Zero-Smog® Systeme werden direkt über die WX-Schnittstelle angeschlossen und über das WX-Display gesteuert.

Bestell-Nr.

- T0053626671 WFE 2S mit Druckregelung
Tragbares Absauggerät für Flächenabsaugung, mit eingebauter Turbine und Druckregelung für konstanten Volumenstrom
- T0053626699 WFE 2S
Tragbares Absauggerät für Flächenabsaugung, mit eingebauter Turbine
- T0053649699 WFE 4S
Mobiles Absauggerät für Flächenabsaugung, mit eingebauter Turbine
- T0053658699 WFE 8S
Mobiles Absauggerät für Flächenabsaugung, mit eingebautem Vorfilter für Lötmaschinen
- T0053647699 WFE 20D
Lötrauchabsauggerät für die Absaugung an der Lötspitze, mit eingebauter Turbine



Vorheizplatten

Vorheizplatten

Die Weller® Vorheizplatten dienen der Vorwärmung von elektronischen Baugruppen. Das System wird direkt über die WX-Schnittstelle angeschlossen und über das WX-Display gesteuert.

Bestell-Nr.

- T0053364899 WHP 1000
Vorheizplatte 1000 W/230 V, beheizte Fläche: 220 x 150 mm
- T0053338699 WHP 3000
Infrarotvorheizplatte, 600 W/230 V mit Easy-Fix-Leiterplattenhalter, beheizte Fläche: 120 x 190 mm
- T0053364699 WHP 3000
Infrarotvorheizplatte, 1200 W/230 V mit Easy-Fix-Leiterplattenhalter beheizte Fläche: 190 x 245 mm

Cooper Tools GmbH

A company of Apex Tool Group, LLC.
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim, Germany
Tel.: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108
www.weller.eu